

在线互动式 UPS (纯正弦波) EW2150 系列

600~5000KVA | 120V/230V

EW2150 是一款小型在线互动式 UPS，为家庭和办公室提供可靠的后备电力，并保护办公室计算机和其他电子设备免于受到浪涌、停电和其他异常状况的影响。适用于 IT 机房、数据中心、自动化设备、精密仪器、智能设备等。



- 双 CPU 控制
- 静音功能
- 纯正弦波输出
- 兼容发电机
- 输入过压或欠压时自动转为电池模式
- 输出过载和短路保护
- 可连接外部电池以延长供电时间
- 强大的充电电流，适用于大容量电池
- RJ11/RJ45，通信线路保护功能
- RS 232/USB 端口（可选），智能监控功能

应用



型号	EW-600	EW-1K	EW-1.5K	EW-2K	EW-3K	EW-5K	EW-600L	EW-1KL	EW-1.5KL	EW-2KL	EW-3KL	EW-5KL
额定容量	600VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	5000VA	600VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	5000VA
	480W	800W	1200W	1600W	2400W	4000W	480W	800W	1200W	1600W	2400W	4000W
显示												
显示面板	LCD 显示屏 / LED 显示屏（可选）											
AC 模式												
输入电压	145-275Vac											
输入频率	45-65Hz											
输出电压	200-240Vac											
逆变模式												
输出电压	220V±5%											
输出频率	50±0.5Hz											
功率因数	0.8											
输出波形	纯正弦波											
转换时间	典型 2-6ms，最大 10ms											
过载能力	110% 关机 60 秒内 120% 关机 5 秒内											
过流保护	系统在 20ms 内自动关闭											
电池												
电池类型	密封免维护铅酸电池											
直流电压	DC12V	DC24V		DC48V			DC24V			DC48V		
电池数量及容量	12V/7Ah*1	12V/7Ah*2	12V/9Ah*2	12V/7Ah*4	12V/9Ah*4	12V/7Ah*4	需外接电池					
充电电流	1A	1.5A/3A					5A	5A/10A				
充电时间	6-8 小时恢复至 90% 容量 取决于所连接的电池											
电池保护点	低压和过载及短路保护											
机械规格												
机器尺寸 (宽 * 高 * 深)(mm)	85*141*305	122*192*384		192*330*375		192*330*585	85*141*305	122*192*345		195*330*455		
包装尺寸 (宽 * 高 * 深)(mm)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
净重 (kg)	4.8	9	12.1	22.5	24.5	30	3.8	6	8.1	17.3	20.6	26
毛重 (kg)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
标准保修	3 年											
环境参数												
使用环境	温度 0°C ~40°C，湿度 20%~90%											
噪音水平	≤ 40dB (1m)											
海拔	≤ 1000 米（海拔超过 1000 米，满功率无法到达）											
管理												
LCD 或 LED, RJ45/11 & USB	可选											